

## Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja systemu

Rozdzielczość	1,200 x 1,200 dpi x 8 bit
	1,200 x 3,600 dpi
Gramatura	62–350 g/m <sup>2</sup>
Dupleks	62–350 g/m <sup>2</sup>
Formaty papieru	330 x 487 mm; 330 x 1,300 mm (opcja)
Obszar zadruku	323 x 480 mm; 323 x 1,295 mm (baner)
Pojemność kaset	Standard: 1,500 arkuszy Max.: 4,250 arkuszy
Pojemność tacy wyjścia	Max.: 3,100 arkuszy
Wymiary (W x D x H)	800 x 903 x 1,076 mm
Waga	319 kg

## Wydajność

ineo+ 3070L	
A4 - max. na minutę	71 str./min
A3 - max. na minutę	39 str./min
SRA3 - max. na minutę	36 str./min
A4 - max. na godzinę	3,823 str./h
A3 - max. na godzinę	2,113 str./h
SRA3 - max. na godzinę	1,951 str./h

## Kontroler

Kontroler Develop	IC-605 A
Wew. kontroler EFI Fiery	IC-417

## Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania A4	Do 240 obr./min
Tryby skanowania	TWAIN; Skanowanie do HDD; FTP; SMB; e-mail
Formaty skanowania	TIFF (jedno i wielostronicowy); PDF
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi

## Specyfikacja kopiarki

Gradacja	256
FCOT	Mniej niż 8 sekund (kolor A4)
Powiększenie	25–400%, krokowo co 0.1%
Wielokrotność kopiowania	1–9,999

## Akcesoria

Pokrywa oryginałów	OC-511
Podajnik dokumentów	DF-706
Stół roboczy	WT-511
System osuszania papieru dla modułu głównego	HT-511
System osuszania dla LU-202	HT-503
Podajnik ręczny	MB-506
Finiszier broszurujący	FS-612
Finiszier zszywający	FS-531
Dziurkacz 2 lub 4 otwory dla FS-612/531	PK-512
Dziurkacz 2 otwory dla FS-512/531	PK-513
Post inserter dla FS-612/531	PI-502
Zespół utrwalający do kopert	EF-103
Podajnik banerów	MK-740
Bank papieru	LU-202m
Bank papieru	LU-202XLm
Taca wyjścia	OT-510
Taca wyjścia o dużej pojemności	OT-511
Zespół poboru kopert	MK-746

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 3070L



- > Kolorowe urządzenie produkcyjne SRA3
- > Do 3,823 stron na godzinę

dane kontaktowe

# Szczegóły, które czynią wielką różnicę!



## Zaawansowane możliwości skanowania

- > Skaner jednoprzebiegowy przetwarzający obie strony dokumentu za jednym razem
- > System wykrywania podwójnych kartek
- > Max. 240 obr./min (A4, 300 dpi)
- > Pojemność skanera: 300 ark.

## Najwyższa niezawodność

- > Wysoka żywotność urządzenia oraz wydajność materiałów eksploatacyjnych
- > System ruchomej rejestracji obrazu zwiększający precyzję pasowania
- > Nowy system utrwalania
- > Odkryj najwyższą wydajność druku

## Niezwykła wydajność

- > ineo+ 3070L
  - > Do 71 str. A4 na minutę
  - > Do 36 str. SRA3 na minutę
  - > Do 3,823 str. A4 na godzinę
  - > Do 1,951 str. SRA3 na godzinę
- > Zwiększona wydajność skanowania oraz kopiowania dokumentów
- > Obsługa hot folderów, sterownika drukarki oraz impozycji nigdy nie były prostsze



## Wysokiej klasy kontrola druku

- > Elastyczny wybór technologii kontrolera: kontroler EFI lub Develop
- > Niezwykle intuicyjna obsługa
- > Oszczędzaj czas i pieniądze

## Prosta obsługa

- > Automatyczne ustawianie gęstości koloru
- > Wsparcie technologii Open API/IWS
- > Skanowanie i drukowanie z pamięci USB
- > Prosty w obsłudze katalog papierów

## Zaawansowana obsługa mediów

- > Nowy podajnik banerowy
- > Pojemność maksymalna 1,000 arkuszy o długości 762 mm dzięki zastosowaniu LU-202XLm
- > Banery o wymiarze maksymalnym 1,300 x 330 mm
- > Wsparcie druku na kopertach
- > Druk dwustronny na banerach do 762 x 330 mm

## Kompleksowa obróbka mediów

- > Automatyczny druk jedno i dwustronny na papierach o gramaturze do 350 g/m<sup>2</sup>
- > Wspiera druk na kopertach
- > Obsługuje szeroką gamę papierów tłoczonych
- > Niezwykle elastyczna obsługa mediów

## Gotowe produkty w kilka minut

- > Broszury o objętości do 20 arkuszy
- > Zszywanie do 50 arkuszy
- > Poznaj możliwości automatyzacji produkcji w swojej firmie
- > Składanie listowe wewnętrzne
- > Odbiór do 3,000 arkuszy
- > Opcjonalne moduły dziurkujące

## Doskonała jakość obrazu

- > rozdzielczość 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit (równoważna 1,200 x 3,600 dpi)
- > tonery w technologii HD E
- > odkryj nowe zastosowania druku
- > zdobądź nowych klientów

