DEVELOP

Dynamic balance

ineo 4750

monochromatyczne | 47 str./min

INFORMACJE OGÓLNE

Typ urządzenia
System konsolowy (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania
> A4: do 47 str./min.

System kopiowania
Laser

Skala szarości
256

Zasobniki papieru
> Standard: 650 arkuszy, max. 2,300 arkuszy
> Kaseta uniwersalna na 550 arkuszy papieru (A6-A4, 60-120 g/m²)
> Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A6-A4, 60-163 g/m²) na papier zwykły, koperty, OHP, papier o wysokiej gramaturze
> Dupleks (A4, 60-90 g/m²)

Format papieru
Max. 216 x 356 mm

Obszar wydruku
Max. 206 x 346 mm

Wymiary
489 x 561 x 482 mm (bez opcji)

Waga
Około 24 kg (bez opcji)

Zasilanie
220-240 V/50/60Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
Wbudowany kontroler 800 MHz

Pamięć
Kontroler korzysta z pamięci systemowej (2 GB), w standardzie 320 GB HDD

Rozdzielczość
Max. 1,200 x 1,200 dpi

Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4/IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX

Emulacja
PCL 5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

Interfejs
10-BaseT/100-Base-TX/ 1000-Base-T, USB 1.1, USB 2.0

Sterowniki
Windows XP/Vista/Windows 7/8 (32/64) Windows Server 2003/2008/2008R2/ 2012 (64), Mac OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy, Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania
Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/USB/ HDD/WebDAV, Twain-Scan (sieciowy), WSD Scan

Rozdzielczość
Max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania
Max. 45/30 obr./min. (kolor/mono)

Rozmiar oryginałów
Max. A4

Formaty skanownia
TIFF, PDF, CompactPDF, JPEG, XPS, PDF/A

Adresy skanowania
Max. 2,100 (pojedyncze i grupy)

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów
> 50 arkuszy, max. 120 g/m²
> max. 216 x 356 mm
> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów

Wielokrotność kopiowania
1 - 999

Pomniejszenie / powiększenie
25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
8.5 sekundy

Pamięć urządzenia
2 GB

Dysk twardy
320 GB

Rozdzielczość
Max. 600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG, iFax

Wielkość i szybkość transferu
Około 3 s (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)

Pamięć
Współdzielona z kopiarką

OPCJE

> Wewnętrzny finiszer zszywający do 20 arkuszy
> Kaseta na papier (3 x 250/550 arkuszy, wszystkie kombinacje są możliwe)
> Klawiatura numeryczna
> Fax
> Zestaw instalacyjny faxu
> Czytnik kart ID
> Podstawa
> Drukowanie czcionek barcode (i-opcja)
> Drukowanie czcionek unicode (i-opcja)
> Drukowanie czcionek OCR A i B (i-opcja)
> Konektor ThinPrint (i-opcja)
> WLAN

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> store+find (opcja)
> convert+share (opcja)
> Data Administrator
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (opcja)
> Enterprise Authentication Manager (opcja)
> WebConnection
> ineo Remote Care (opcja)

ineo 470

DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

marbiko
31-222 KRAKÓW, ul. Górnickiego 3
tel. 503 138 318